

# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

		STOLARKA OKIENNA PCW - kolor biały												
Typ		O6*	03	01a	01b	02a	02b	02c	04'	05	08	09	07	
Oznaczenie		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	136
Schemat														
Wymiary											L	P		
	S	1050	700	1400	1400	1050	1050	1050	1800	3000	600	1300	1200	780
	H	750	2300	2540	2540	1600	1600	1600	2540	2540	1600	2300	2000	1200
Ilość	Piwnice	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	-	2	12	5	8	-	-	4	1	-	-	-	-
	I piętro	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-
	II piętro	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-
	III piętro	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-
	Poddasze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	Łatarnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	Razem	3	2	12	5	8	30	3	4	1	2	1	1	12

Okna 01a - antywłamaniowe (okucia i szyby), górne kwatery rozwieralno - uchylne uchylane z poziomu podłogi, dolne kwatery - klamka na wysokości 160 od poziomu podłogi

Okna 01b - antywłamaniowe (okucia i szyby), górne kwatery rozwieralno - uchylne uchylane z poziomu podłogi, dolne kwatery - klamka na wysokości 160 od poziomu podłogi - wewnętrzne szyby piaskowane

Okna 02a - antywłamaniowe (okucia i szyby) - wewnętrzne szyby piaskowane

Okna 02c - okna EI 60

Okna 04', 05 - antywłamaniowe (okucia i szyby), górne kwatery rozwieralno - uchylne uchylane z poziomu podłogi, dolne kwatery - klamka na wysokości 160 od poziomu podłogi

Wszystkie okna o współczynniku  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  i wyposażone w nawiewniki higrosterowane